



## **LED-Leuchte „Bälau“**

Beschreibung: Korpus hochwertiges GS Plexiglas  
Standartfarben: Weiß-satiniert, Weiß, Schwarz

LEDs SEOUL STW8C12C-EO  
A+++ 210 Lumen/Watt

Größe z.B. 1000 X 18X 14 mm  
56LEDs SEOUL STW8C12C-EO

Anschluss: 24 V DC ; 480 mA ; 12 Watt

Lichtfarbe Warm-weis 2700/3000k ; Neutral-weis 4000k ; Kalt-weis 5000 k  
Rot/Blau/Grün/Amber

Ra: >90

Lichtstrom: typ. Bis zu 2520 Lumen/Meter

Abstrahlwinkel: 140°

Schutzklasse: Bis IP 68

Längen: 135 mm bis 2980 mm  
Auch im Bogen nach Angabe von Radius und Winkel

Anwendungen: universal einsetzbar  
Vouten-Beleuchtung, Regal-Beleuchtung, Hintergrund-Beleuchtung  
in Feuchträumen, Treppenstufen, Laden- und Messebau, KFZ-Bau  
Wohnmobile, Boots- und Schiffsbau ,Lichtwerbeanlagen

Halterungen, Bohrungen und Kabelausgänge, sowie Befestigung mit Klemmfeder  
oder Magneten werden individuell nach Gegebenheiten gefertigt,  
um eine kostengünstige und bestmögliche Montage zu erzielen.

