

LED-Leuchte Profil „Bälau“

Korpus aus hochwertigem Acrylglas GS
Standartfarben: weiß-satiniert, weiß, schwarz

A+++ 210 Lumen/Watt



Größe z.B.	1000 x 16 x 14 mm
Anschluss:	24 V DC
Leistung max.:	12 Watt
Lichtfarbe	2700k, 3000k und 4000k andere Lichtfarben auf Anfrage
Farbwiedergabewert:	90
Lichtstrom:	max. 2280 Lumen per Meter
Abstrahlwinkel:	140°
Schutzklasse:	bis IP 68
Längen:	125 mm bis 2980 mm. auch im Bogen nach Angabe von Radius und Winkel

Bis maximal 20 Meter Länge kann die Einspeisung über ein zentrales Netzteil erfolgen

Anwendungen: universal einsetzbar,
Voutenbeleuchtungen, Regalbeleuchtungen, Hintergrundbeleuchtungen
in Feuchträumen, Treppenstufen, Laden- und Messebau, KFZ-Bau
Wohnmobile, Boots- und Schiffsbau, Lichtwerbeanlagen

Halterungen, Bohrungen und Kabelausgänge, sowie Befestigung mit Klemmfeder
oder Magneten werden individuell nach Gegebenheiten gefertigt,
um eine kostengünstige und bestmögliche Montage zu erzielen.

**Die Klemmfeder ermöglicht eine Befestigung ohne Bohrungen im
VA – Profil.**

-TÜV geprüft und zertifiziert-

Made in Germany by

KOFAHL